

Comando e Sinalização**Catálogo Técnico****Botoeiras Pendente COB-P****Intertravamento entre funções****Opção de contato duplo estagio****Opção de até 2 blocos de contato****BHS AUTOMAÇÃO**

Rua Dr. Virgílio do Nascimento,
N° 563 - Bairro Pari
São Paulo-SP - CEP: 03027-020
(11) 2081-8168

BHS
AUTOMAÇÃO

Comando e Sinalização

Botoeiras Pendentes COB-P

A linha de botoeiras pendentes COB-P foram desenvolvidas para possibilitar um fácil manuseio de utilização e operação, dando máxima liberdade nos movimentos do operador.

As botoeiras pendentes do BHS são fabricados conforme as normas internacionais como IEC/ EN e são recomendadas para usos em aplicações como : pontes rolantes, talhas elétricas, guinchos e equipamentos de elevação e transporte.

Designação		
Modelo	Descrição do produto	
COB-N1	2 botões	Sobe e desce.
COB-N2	4 botões	Sobe, desce, esquerda e direita.
COB-N3	6 botões	Sobe, desce, esquerda, direita, para frente e para atrás.
COB-N4	8 botões	Sobe, desce, esquerda, direita, frente, atrás, diagonal esquerda, diagonal direita.

Designação		
Modelo	Descrição do produto	
COB-P1	2 botões+emergência	Sobe e desce.
COB-P2	4 botões+emergência	Sobe, desce, esquerda e direita.
COB-P3	6 botões+emergência	Sobe, desce, esquerda, direita, para frente e para atrás.
COB-P4	8 botões+emergência	Sobe, desce, esquerda, direita, frente, atrás, diagonal esquerda, diagonal direita.
COB-P5	10 botões+emergência	Sobe, desce, esquerda, direita, frente, atrás, diagonal esquerda, diagonal direita, rotação.

Características Técnicas e Diagramas Elétricas

Modelo	Esquema elétrica	Funções	Características técnicas
COB-N		Pulsante	Intertravamento entre funções Termoplástico auto-extinguível com duplo isolamento Grau de proteção IP 65 Temperatura ambiente : -20°C ~+60°C Execução de 03 à 11 botões Vida mecânica : 1 x 10 ⁶ operações Tensão nominal de 240Vac - 10A Tensão nominal de 380Vac - 5A * Opção de contato duplo estagio
COB-P		Pulsante com emergência	

Medidas dimensionais

Modelo	Nº de botões	L x B x H
COB-N/P1	2 ou 3	310 x 78 x 85
COB-N/P2	4 ou 5	370 x 78 x 85
COB-N/P3	6 ou 7	420 x 78 x 85
COB-N/P4	8 ou 9	490 x 78 x 85
COB-N/P5	10 ou 11	540 x 78 x 85

